

## Bluetooth®-Kopfhörer



Das Bluetooth®-Kopfhörer BT400 GII ist ein höchstnützlichestes Zubehörgerät das drahtlos an Ihr Bluetooth Mobiltelefon geschlossen werden kann. Mit Hilfe des BT400 GII wird telefonieren ohne Mobiltelefon noch einfacher, egal ob Sie einen Anruf tätigen oder empfangen. Die Kommunikation wird außerdem natürlicher. Der unsichtbare Bluetooth®-Anschluss hat eine maximale Übertragungsdistanz von bis zu 10 Metern, ist nicht auf Sichtverbindung angewiesen und macht unpraktische Kabel ein für alle Mal überflüssig. Die Bluetooth® - Sprechgarnitur BT 400 G3 kann mit jedem Mobiltelefon benutzt werden, das die Bluetooth®-Sprechgarnitur sowie freihändige Profile unterstützt.

### Kennzeichen:

- Schnurlose handfreie Kommunikation
- Austauschbare Abdeckung
- Einstellbarer Ohrhaken
- Einfaltbares Mikrophon
- Mehrfache Paarung
- Längere Bereitschaftszeit und Sprechzeit



### Allgemeinfunk

Trägerfrequenz : 2,4 ~ 2,480GHz

### Funkleistung – Empfänger

Rx-Empfindlichkeit < -80 dBm

### Funkleistung – Senderleistung

Klasse 2 – 5~10 Meter Freiraum (im freien Raum)  
(Der maximale Betriebsbereich hängt von der Batterieleistung und von Umweltfaktoren ab.)

### Spektrum

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)

### Unterstützung durch Bluetooth-Profil

HSP (Headset Profile)  
HFP (Hands-Free Profile)

### Mehrfache Paarbildung

Damit kann die Paarbildung zwischen dem Kopfhörer und mehreren Bluetooth-Geräten ausgeführt werden, wobei jedoch der Kopfhörer nur an einem Gerät auf einmal angeschlossen sein muss. Die einzige Basis für die mehrfache Paarbildung besteht darin, dass das zuletzt verbundene Gerät eine höhere Priorität besitzt als die anderen Geräte.

### Antenne

Chip-Antenne

### Eingangsspannung

5V 500mA, Wechselstromadapter

### Batterie

3,7V / 160mA / Li-Polymer / Wieder aufladbar

### Standby-Zeit / Sprechzeit

350 Stunden / 10 Stunden  
(Die maximale Betriebsdauer hängt von der Betriebsfrequenz und von Umweltfaktoren ab. Die Stromaufnahme steigt mit der kabellosen Verbindung über eine große Distanz an.)

### Bedingungen

Betriebstemperatur: -10°C ~ +55°C

### Abmessungen und Gewicht

92mm(L) x 50mm(B) x 26mm(H); 26g

### Status der LED-Anzeige

Blau: Eingeschaltet;  
Rot: Niedrige Leistung oder Ladevorgang  
Blau & Rot: Koppelungsmodus  
Grün: Voll aufgeladen



BT400 G3 Verkaufspackung

## Bluetake Technology Co., Ltd.

Web site : [www.bluetake.com](http://www.bluetake.com)

E-mail : [sales@bluetake.com](mailto:sales@bluetake.com)

TEL : 886-2-2664-7199

FAX : 886-2-2664-7092