

Bluetooth® Hi-Fi

Аудио защита

i-PHONO



Благодаря Передовому Профилю Аудио Распределения (A2DP), i-PHONO BT430 Bluetooth® Hi-Fi Аудио Защита позволяет вашему аудио устройству осуществлять беспроводную передачу стерео аудио сигнал на BLUETAKE i-PHONO BT430 Bluetooth® Hi-Fi Гарнитуру спортивного типа.

i-PHONO BT430 Bluetooth® Hi-Fi Аудио Защита работает по системе plug-n-play и совместима с различными аудио устройствами использующие встроенный стандарт 3.5мм (1/8 дюйма) стерео аудио входа. Единственную инсталляцию, которую вам будет необходимо произвести – это подключение i-PHONO BT430 Bluetooth® Hi-Fi Аудио Защиты к аудио выходу вашего аудио устройства такого как: плеер MP3 / MD / CD, Карманному ПК, Планшетный ПК и д.т. В дополнение к выше сказанному, новаторская функция спаривания по средствам нажатия одной кнопки позволяет вам осуществлять спаривание аудио защиты и i-PHONO BT430 Bluetooth® Hi-Fi Гарнитуру спортивного типа.

Помимо этого, новаторское приложение беспроводного аудио подсоединения. i-PHONO BT430 Bluetooth® Hi-Fi Аудио Защита свободно помещается в карман, немного весит, обладает стильным дизайном и дружеским интерфейсом, и представляет собой, надежное и удобное решение для модификации вашего аудио устройства при работы с опцией беспроводной передачи стерео аудио формата по средствам беспроводных технологий Bluetooth®.

Основные показатели

Рабочая частота 2.4~2.483GHz

Передача данных 1 Mbps

Расширенный Спект

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)

Модуляционный Метод

GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)

Диапазон передачи радио сигнала

Bluetooth Класс 2, до 5-10 метров (вне помещения)
(Максимальный рабочий диапазон зависит от мощности батарейки факторов окружающей среды)

Поддерживает Профили Bluetooth

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Интерфейс Аудио Входа

3.5 мм (1/8 дюйма) стерео аудио вход

Антенна

Керамическая Антенна

Чувствительность

<0.1% BER на -80 dBm

Выходная мощность RF

От -6dBm до 4dBm

Аудио Формат

SBC

Потребление электропитания

Tx Стандартное: 65mA

Rx Стандартное: 45mA

Входная мощность

5V / 200mA / AC адаптер

Батарейка

3.7V / 600mA / Li-Polymer / Встроенная и перезаряжаемая

Время Работы

6 часов

Максимальный период работы зависит от используемой частоты и факторов окружающей среды. Беспроводная передача сигнала на удаленные расстояния увеличивает потребление батарейки)

Окружающая среда

Рабочая Температура: -10°C ~ +55°C

Размеры

50.5mm x 51.7mm x 14.7mm

Вес

36Гр. (Вместе с батарейкой)

LED Индикатор

Синий: Режим Включить / Красны: Низкий запас

мощности или батарейка перезаряжается./

Синий и Красный: Режим Спаривания

Полезные функции

- Передовые функции Распределения аудио сигнала с беспроводными

- технологиями Bluetooth®

- Функция Plug-n-play – для активизации данной

- функции не требуется

- установка программного обеспечения или

- программы управления

- устройством.

- Совместим с различными аудио устройствами

- имеющих 3.5мм стерео

- аудио вход.

- Спаривание с BLUETAKE i-PHONO осуществляется

- быстро и просто по

- средствам нажатия одной кнопки BT430 Bluetooth®

- Hi-Fi Гарнитуру

- спортивного типа

- Стильный и портативный дизайн

- Мало весит и свободно помещается в карман



Bluetake Technology Co., Ltd.

Web site : www.bluetake.com

E-mail : sales@bluetake.com

TEL : 886-2-2664-7199

FAX : 886-2-2664-7092