

## Bluetooth® Stereo Dongle

**i-PHONO  
PLUS**



### 產品規格

尺寸: 51x52x15 mm (包含立體聲接頭)

重量: 26 g (含電池)

內建立體聲接頭: Ø 3.5 mm (1/8 in) (標準立體聲接頭)

### 音訊

頻率響應 (Frequency Response): 20 Hz – 20 KHz

取樣頻率 (Sample Rate): 48 KHz, 16 Bit

輸入阻抗: 30 KΩ @ 0 dB gain

線性輸入: 1 Vrms @ 0 dBFS (Full Scale)

### 藍芽規格

技術版本: 相容Bluetooth 1.2規範

支援藍芽協定:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

固定配對碼: 0000

連接方式: 點對點

音源串流格式: SBC

### 無線電

工作頻段: 2.4 - 2.483 GHz

調頻技術: 跳頻展頻 (FHSS)

調變技術: 高斯頻率變換調制 (GFSK)

無線有效距離:

Class 2, up to 5–10 m (15–30 ft) 空曠空間

(實際可操作距離將取決於與耳機搭配使用的藍芽裝置、藍芽裝置存電量及外在環境因素，例如：電波干擾、金屬隔絕、人體阻隔...等等)

天線: Embedded Patch Antenna

接收感應: < 0.1% BER @ -80 dBm

電波輸出功率: -6 dBm to 4 dBm

### 電源

耗電量: 190 mW

輸入電力: 5 V / 200 mA

(請務必使用原產品包裝盒所提供之USB電源線來進行充電。)

Built-in Battery: 3.7 V / 600 mAh / Li-Polymer / Rechargeable

### 操作條件

操作時間: 約7小時

(實際的操作時間將取決於單次立體聲傳送器充滿電後的使用頻率及操作方式；長距離的連結操作將使電力消耗的速度加快。)

操作環境溫度: -10°C ~ +60°C

保存環境溫度: -20°C ~ +70°C

i-PHONO PLUS藍芽立體聲傳送器 (P/N: BT430Tx) 提供您不受纜線牽絆的音樂享受方式，只要您在一般的音樂裝置上安裝i-PHONO PLUS藍芽立體聲傳送器，例如：CD Player、MP3 Player、音響組、手持遊戲機、不支援藍芽技術的電腦...等等，並與i-PHONO PLUS藍芽無線立體聲耳機 (P/N: BT420Rx) 或是i-PHONO mini藍芽立體聲耳機 (P/N: BT450Rx)，然後您也可以享受藍芽無線立體聲技術的方便。

i-PHONO PLUS藍芽立體聲傳送器的安裝過程非常簡易且無需任何驅動程式。您只需要將i-PHONO PLUS藍芽立體聲傳送器插入您的音樂裝置的3.5mm (1/8 in.)立體聲接孔就大功告成了。