

Bluetooth® ステレオ ポッド トランスミッター

i-PHONO
mini



Sony PSPは同梱しておりません。
参考画像のみ




i-PHONO mini ステレオ ポッドトランスミッターは平型のデザインでPSPに装着後も、操作するには手に馴染みやすいスリムなデザインです。市場初のPSP専用のBluetooth製品です。

i-PHONO mini Bluetooth® ステレオ ポッド トランスミッター(P/N: BT450Px)は高音質な音を転送し、i-PHONO mini Bluetooth ステレオ・ヘッドフォン(P/N: BT450Rx)かi-PHONO PLUS Bluetooth ステレオ・ヘッドフォン(P/N: BT420Rx)と一緒に使用すると、周囲に迷惑欠けず、SONY® PSP™のゲーム、音楽、映画などを一人で自由自在に楽しむことを実現できました。

PSPへの装着も簡単です。ドライバなどは必要ありません。i-PHONO mini ステレオ ポッド トランスミッターを互換性のあるBluetooth ステレオ・ヘッドフォンをペアリングし、i-PHONO miniステレオ ポッド トランスミッターの3.5mmのステレオ・プラグをPSPのヘッドホン端子に差し込むだけ



A2DP
Wireless Stereo Entertainment
A2DP: Advanced Audio Distribution Profile



i-PHONO mini BT450Rx
Bluetooth ステレオ ヘッドフォン



A2DP
Wireless Stereo Entertainment
A2DP: Advanced Audio Distribution Profile



i-PHONO PLUS BT420Rx
Bluetooth ステレオ ヘッドフォン

----- Connect via Bluetooth

ユニット

外形寸法: 126x20x30 mm
質量: 20 g (内蔵バッテリー含め)
ステレオ・プラグ: Ø 3.5 mm (直径)

互換性

オーディオ・ソース:

- SONY® PSP™ (PlayStation® Portable)

"PSP" is a trademark of Sony Computer Entertainment Inc.

対応オーディオ・レシーバー機器:

- i-PHONO mini BT450Rx Bluetooth ステレオ ヘッドフォン
- i-PHONO PLUS BT420Rx Bluetooth ステレオ ヘッドフォン

音響

周波数帯域: 20 Hz - 20 KHz
サンプリング・レート: 48 KHz, 16 Bit
入力インピーダンス: 20 KΩ @ 0 dB gain
ライン・レベル 入力: 400 rms - 4 rms Vrms @ 0 dBFS (全面的)

BLUETOOTH

仕様: Bluetooth v1.2 準拠

対応Bluetoothプロフィール:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

コネクション: Point-to-Point

オーディオ・コーデック: SBC

電波仕様

キャリア周波数: 2.4 - 2.480 GHz
周波数拡散方式: FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
変調方式: GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)

電波有効距離:

Class 2, 3-10 m、障害物なし

(実際の電波の到達距離は対抗するBluetooth 機器、電波残量、及び、その他の環境的要因に依存します。その他の環境的要因(機器の方向、障害となるもの、筐体、電波雑音及び干渉)

アンテナ: 内蔵 パッチ アンテナ

感度: < 0.1% BER @ -80 dBm

送信電力: -6 to 4 dBm

電力仕様

消費電力: 30 mAh

電源入力: 5 V / 200 mA

(Sony PSP 専用のAC アダプターと電源コードを使って、BT450Px Bluetooth ステレオ・ポッド・トランスミッターを充電してください。)

内蔵バッテリー: 3.7 V / 200 mAh / リチウム・イオン・ポリマー / 充電式

動作

連続使用時間: 約 6 時間

動作環境温度: -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)

保管時環境温度: -20°C ~ +65°C (-4°F ~ +149°F)