

BLUETAKE i-PHONO 藍芽無線立體聲耳機組

享受音樂、行動通訊兩相宜

i-PHONO BT420 藍芽無線立體聲耳機 · **i-PHONO BT430 藍芽無線立體聲傳輸器**



藍越科技(BLUETAKE)一向致力推廣藍芽無線科技，曾在去年中推出令人印象深刻的 BT400 GII 藍芽無線耳機；最近將推出以運動、行動為設計訴求，同時又具有音樂撥放及行動通話的功能的 i-PHONO 藍芽無線立體聲耳機組。無論是強調便利、效率的行動商務族，還是追求流行、娛樂的科技享樂族，i-PHONO 藍芽無線立體聲耳機組都能滿足兩者不同的需求。

藍芽無線傳輸，立體聲品質音樂

i-PHONO 藍芽無線立體聲耳機組主要包含 BT420 藍芽無線立體聲耳機及 BT430 藍芽無線立體聲傳輸器。這兩項產品皆支援可傳輸撥放高品質音樂的藍芽 A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)規範；i-PHONO BT430 藍芽無線立體聲傳輸器負責轉換音源成 SBC 編碼格式並以藍芽無線技術傳出訊號，再由 i-PHONO BT420 藍芽無線立體聲耳機負責接收並撥放。



輕鬆安裝，立即使用

使用者可將 i-PHONO BT430 上的 3.5mm 立體聲插頭插入音源設備(例如: CD/MD/MP3 隨聲聽、手提音響、PDA 及筆記型電腦…等等)上相對應之接頭，完全不需安裝驅動程式及軟體即可完成音源設備端的硬體安裝。i-PHONO BT420 及 i-PHONO BT430 皆採用簡易的單鍵配對方式，只須將兩者的電源開啟並使兩者皆進入藍芽配對模式，不需手動搜尋藍芽裝置也不需輸入任何確認碼，即可輕鬆自動配對完成。



音樂、通訊雙功能可同時使用

i-PHONO BT420 藍芽無線立體聲耳機除了支援藍芽 A2DP 規範的立體聲音樂接收撥放，也支援藍芽 HSP (Headset Profile)及 HFP (Hands-Free Profile)兩種規範，可作為藍芽手機的藍芽免持聽筒；再加上 i-PHONO BT420 藍芽無線立體聲耳機還支援藍芽多重配對，使用者只須將 i-PHONO BT420 藍芽無線立體聲耳機與藍芽手機配對，即可收聽 i-PHONO BT430 藍芽無線立體聲傳輸器所傳送的立體聲音樂，又可同時接聽或撥打電話。當 i-PHONO BT420 藍芽無線立體聲耳機正在撥放音樂，同時又有來電或要外撥電話，耳機所撥放的音樂將會被來電鈴聲或撥號聲所取代；此時只須按下耳機上的接聽鍵，並撥下內建的收摺式麥克風即可輕鬆通話。



結合運動風格及流行時尚

i-PHONO BT420 藍芽無線立體聲耳機及 i-PHONO BT430 藍芽無線立體聲傳輸器皆以使用者為設計中心，強調使用的舒適性並結合運動風格及流行時尚；除了簡易的安裝操作，整體性及攜帶性也被納入設計重點。i-PHONO BT420 藍芽無線立體聲耳機的收摺式麥克風平時收納於耳機蓋內而成一整體，並可於使用時撥下至適當位置以穩定通話品質；使用者還可收摺後頸式耳掛來縮小體積，並與體積小巧的 i-PHONO BT430 藍芽無線立體聲傳輸器一同攜帶或存放。此外，i-PHONO

BT420 藍芽無線立體聲耳機還附有多色系飾版組可供更換，可依個人喜好來搭配出自我風格。



應用說明：

安裝有 i-PHONO BT430 的音源設備



將 i-PHONO BT430 藍芽無線立體聲傳輸器上的 3.5mm 立體聲插頭插入音源設備(例如: CD/MD/MP3 隨聲聽、手提音響、PDA 及筆記型電腦...等等)上相對應之接頭，完全不需安裝驅動程式及軟體即可完成音源設備端的硬體安裝。

BT420 藍芽無線立體聲耳機可傳輸撥放高品質音樂的藍芽 A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)規範；i-PHONO BT430 藍芽無線立體聲傳輸器負責轉換音源成 SBC 編碼格式並以藍芽無線技術傳出訊號，再由 i-PHONO BT420 藍芽無線立體聲耳機負責接收並撥放。

BT420 藍芽無線立體聲耳機



藍芽行動電話

i-PHONO BT420 藍芽無線立體聲耳機還支援藍芽 HSP (Headset Profile) 及 HFP (Hands-Free Profile) 兩種規範，可於收聽 i-PHONO BT430 藍芽無線立體聲傳輸器所傳送的立體聲音樂的同時，又可接聽或撥打手機電話。

產品規格：

General Radio

Carrier Frequency 2.4 ~ 2.483GHz

Spread Spectrum

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)

Modulation Method

GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)

Radio Coverage

Bluetooth Class 2, up to 5~10 meters (in open space).

(The maximum operating range depends on the battery power, and environmental factors.)

Bluetooth Profile Supported

BT420 : A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), HSP (Headset Profile),
HFP (Hands-Free Profile), SPP (Serial Port Profile)

BT430 : A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Sensitivity

< 0.1% BER at -80 dBm

RF Output Power

-6dBm to 4dBm

Input Power

5V / 200mA / AC adapter

Battery

3.7V / 600mA / Li-Polymer / Embedded and Rechargeable

Listening Time / Talking Time

BT420 : 6 hours / 8 hours

Active Time

BT430 : 6 hours

Environment

Operating Temperature: -10°C ~ +55°C

Dimensions

BT420 :

Folded > 100mm x 88mm x 77mm

Unfolded > 150mm x 140mm x 75mm

Max. extended ear-to-ear distance > 180mm

BT430 : 50.5mm x 51.7mm x 14.7mm

Weight

BT420: 98g (battery included)

BT430: 36g (battery included)

聯絡方式:

藍越科技 Bluetake Technology Co., Ltd.

www.bluetake.com • bluetake@bluetake.com • TEL: 02-26647199