

## Bluetooth® プリンタ・アダプタ



BT200 Bluetooth®プリンタ・アダプタは、パラレル・ポートを有する通常のプリンタをBluetooth®ワイヤレス・プリンタにアップグレードする、簡単・効率的なソリューションです。BT200のインストールは簡単です。ユーザはプリンタ・ドライバを再インストールすることなく完全なインストールを実行することが可能です。プリンタ用パラレル・ケーブルに代わり、BT200によりデスクトップ、ラップトップPC、PDA等のBluetooth®搭載デバイスからのワイヤレス・プリンティングが容易に実現可能です。

本製品に添付されているユーティリティCDの中にPocketPC 2002/2000用のFieldSoftware PrintPocketCE™の試用版が添付されています！

ご注意：Bluetooth搭載PDAでは別途プリンティング・ソフトウェアが必要になります。このプリンティング・ソフトウェアはPDAのOSにより異なります。



BT200 販売パッケージ

### ■一般仕様

キャリア周波数: 2.400-2.480 GHz

### ■無線伝送方式

FHSS (周波数拡散・ホッピング方式)

### ■通信可能範囲

10m - Class 2、代表的使用事例における機器からの半径 (建物の構造により異なります)。

### ■受信性能

受信感度: -80dBm (代表値)

### ■サポートBluetoothプロファイル

Bluetooth v1.1 - SPP (シリアル・ポート・プロファイル)

### ■伝送速度

最大115.2Kbps

### ■接続仕様

36ピンパラレル・ポート・コネクタ

### ■ハードウェア仕様

CPU: ATMEL 89S52

バッファ・メモリ: 32KB SRAM

供給電圧: 6V

アンテナ: チップ・アンテナ

LEDインディケータ: データ受信/電源状態表示

### ■環境条件

動作時温度: 0°C ~ +55°C

保存時温度: -10°C ~ +85°C

### ■サポートOS

Windows XP / 2000 / ME / 98SE

PocketPC 2003 / 2002 / 2000

### ■外寸・質量

78.6mm x 32mm x 20.6mm (コネクタ部を含む)

質量(電源アダプタを除く): 52g

### ■電力仕様

- 入力: AC +100~240V / 50~60HZ

- 出力: DC +6V / 1A

- 消費電力: 0.7W @ 6V DC